

**Kódový ovladač, venkovní provedení, 99 kódů, 2 relé,
povrchová montáž, duralový kryt, podsvit**

ACL570WI

Samostatná klávesnice, 99 kódů, 2 relé, duralový kryt

Samostatná robustní duralová klávesnice s podsvětlenými klávesami pro použití se systémy EZS.

Má estetický kryt, existuje v provedení pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž. Je možno ji rozšířit pomocí ACL506/507

Technické parametry

Napájení	12 / 24 Vstř / ss
Proudová spotřeba	120 mA max
Výstupy	
Relé	2 relé
	Trvalý nebo pulsní mód (01 až 99 sec.)
LED	Dvoubarevná (červená / zelená), žlutá a červená
Bzučák	1 interní bzučák
Pracovní teplota	-25 °C až +60 °C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	0 - 95 %
Rozměry	

Jak objednávat

ACL570WI Kódový ovladač venkovní, 99 kódů, 2 relé, povrchová montáž



- Pro vnitřní a venkovní použití
- Prachotěsnost a vodovzdornost
- Až 99 uživatelských kódů
- Možnost připojení 2 periférií (klávesnice a bezkontaktní čtečka)
- Digitální kód může být 1 - 8 místný