

Kódový ovladač, venkovní provedení, 99 kódů, 2 výstupy (1 relé + 1 OC), povrchová montáž, elegantní úzká kovová

ACL760

Samostatná klávesnice, 99 kódů

Samostatná robustní klávesnice s podsvětlenými klávesami pro použití se systémy EZS.

Má estetický kryt, existuje v provedení pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž. Je možno ji rozšířit pomocí ACL506/507

Technické parametry

Napájení	12 / 24 Vstř / ss
Proudová spotřeba	70 mA max
Výstupy	
Relé	1 relé a 1 tranzistor
LED	Trvalý nebo pulsní mód (01 až 99 sec.)
Bzučák	Dvoubarevná (červená / zelená), žlutá a červená
Pracovní teplota	-25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	0 - 95 %
Rozměry	
Kabel	3 m

Jak objednávat

ACL760 Kódový ovladač venkovní, 99 kódů, 2 výstupy, kovová skříňka



- Pro vnitřní a venkovní použití
- Prachotěsný a vodovzdorný
- Až 99 uživatelských kódů
- Možnost připojení 3 periférií (klávesnice a bezkontaktní čtečka)
- Digitální kód může být 1 - 8 místný