

Polykarbonátová, zálohovaná venkovní siréna oranžový maják

AS610

AS600 je série vysokokvalitních sirén se zvukovým výstupem 120 dB na 1 metr, které splňují současné požadavky spojené s ochranou a estetickým dizajnem objektů. Sirény jsou umístěny v atraktivních, UV-zářených a silným nárazům odolných 3,5 mm polykarbonátových krytech. Díky dvojitému tamperu a pevnému vnitřnímu ocelovému krytu mají oba modely vyjímečnou ochranu proti sabotáži a vandalizmu. Tyto sirény mají na vnitřním a vnějším krytu mřížky v protisměru, což zabraňuje zapěnění sirény.

Technické parametry

Napájecí napětí	13.0 V - 14.2 Vss
Klidový proud	25 mA
Napájecí proud	600 mA
Násobič napětí	N/A
Relé na monitorování Tampera	N/A
Zvukový výstup na 1 m	120 dB
Frekvence	1.8 - 2.8 kHz
Časovač	Přednastaveno na 3 min Nastavitelné 5 min, 10 min, 20 min
Pracovní teplota	-25 °C až +55 °C
Aut.aktivace jako odpojena (instalována baterie)	Ano
Doporučená baterie	1.2/7.2 Ah
Kryt	Polykarbonát
Hmotnost	3 kg
Rozměry (Š x V x H)	210 x 300 x 87 mm
Maják	
Napájecí napětí	13.0 - 14.2 Vss
Napájecí proud	110 mA
Světelný výstup	100,000 lumenů ve špičce
Frekvence blikání	60 za minutu
Obvod potlačení špiček	Standardně osazen



- Attractively shaped housings
- High-quality dual skinned design
- 120 dB @ 1 m audio výstup
- Lead acid battery back-up for up to 7.2 Ah
- Steel inner cover with foam resistant grid
- Fully potted electronics
- Pry-off and opening tamper detection
- Strobe flash light
- Self detection of cable cutting or tampering
- Automatic polarity selection
- Independent hold-off for both : beacon & siren
- Choice of cut-off time

Jak objednávat

AS610

Polykarbonátová, zálohovaná venkovní siréna oranžový maják