

## Optický požární hlásič s relé pro EZS

DP721R

DP721R je opticko-kouřový hlásič s vyměnitelnou plastovou komůrkou. Má vestavěné relé, výstup je tedy možno použít pro sepnutí další zátěže, nebo zapojení do vstupů systémů EZS atd.

Hlásiče této řady průběžně kontrolují svoji vlastní citlivost a funkčnost. Jednou denně proběhne detailní autotest celého hlásiče, který obsahuje dynamický testování snímací komůrky a elektroniky.

## Technické parametry

Pracovní napětí	8,5 ÷ 33 Vss
Proudová spotřeba	
Klidový při 24 Vss	max. 100 uA, 70 uA průměr
Při poplachu při 24 Vss	60 mA
Indikace poplachu	Bílá LED (červená poplach)
Indikace poruchy	Žlutá LED
Výstup externí indikace	30 mA
Specifikace relé	2 A @ 30 Vss; 1 A @ 120 Vstř
Relativní vlhkost	0 - 95 %
Krytí	IP 43
Citlivost	10% / m (+1,6%, -3,3%)
Napětí pro reset	2,5 V max
Čas pro reset	1 s
Rozměry	= 10 cm, H = 5 cm

## Jak objednávat

DP721R	Optický požární hlásič s relé pro EZS
DB702	Základna, 10 cm průměr - 6 svorek



- Široký rozsah napájecího napětí
- Vyměnitelná snímací komůrka
- Detekce a signalizace zaprášení - funkce "Clean Me"
- Certifikace EN54 a CPD